

new ウールプレス TSAシリーズ

ウールプレス TSA-141A-MS



※共通

①緑・緑押ボタン操作

通常プレス。綿素材・厚手のプレス。

スチーム(加圧)→バキューム(加圧)



※共通

②青・緑押ボタン操作

薄手・礼服のプレス・アタリ防止。

スチーム(加圧)→ムラシ(加圧)→バキューム(加圧停止)

ウールプレス TSA-141A-S



※MS専用

③橙・緑押ボタン操作(赤ボタン非点燈)

薄手のコールテン等プレスをしたくない場合。

スチーム(加圧停止)→熱風(加圧停止)



※MS専用

④橙・緑押ボタン操作(赤ボタン点燈)

厚手のコールテン等プレスをしたくない場合。

スチーム(加圧停止)→熱風(加圧停止)

③よりコテのスキマがあります



TOSHIN SEIKI CO.,LTD.

簡易サンドイッチ TSA-141A-PW



①緑・緑押ボタン操作

TSA-141A-PW・MW

サンドイッチ仕様。

下スチーム→上スチーム→バキューム(加圧)



②緑・青押ボタンスイッチ

TSA-141A-PW

サンドイッチ仕様。薄手・アタリ防止。

下スチーム→上スチーム→ムラシ(加圧)→

バキューム(加圧停止)

TSA-141A-MW

シングル仕様。薄手アタリ防止。

上スチーム→ムラシ(加圧)→バキューム(加圧停止)

簡易サンドイッチ TSA-141A-MW



③緑・橙押ボタン(赤ボタン非点燈)

TSA-141A-MWのみ

薄手のコールテン等プレスをしたくない場合。

スチーム(加圧停止)→熱風(加圧停止)



④緑・橙押ボタン(赤ボタン点燈)

TSA-141A-MWのみ

厚手のコールテン等プレスをしたくない場合。

スチーム(加圧停止)→熱風(加圧停止)

③よりコテのスキマがあります。

	エア			蒸気			ブロー モーター kw	電源	機械寸法 巾×奥行×高
	供給空気圧 Mpa	空気消費量 l/c	エア配管 PT	供給蒸気圧 Mpa	蒸気消費量 kg/h	蒸気配管 PT			
TSA-141A-MS	0.6	15.0	1/4	0.5	20.0	1/2	0.4	三相200V	1,500~1,700×920×1,430
TSA-141A-S									
TSA-141A-PW									
TSA-141A-MW									

営業品目：ワイシャツプレス／ウールプレス／ポイントプレス／オートトッパー／人体フィニッシャー／シミ抜き機／その他仕上げ機

*このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

東信精機株式会社

本社

〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根718-5

TEL 044-850-1831 (代) FAX 044-812-3140

ご用命は当社へ